

**德力西电气有限公司**  
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话: (86-577)6177 8888

传真: (86-577)6177 8000

客服热线: 400-826-8008

邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liu, shi  
Yueqing, Zhejiang, P.R.China

Tel: (86-577)6177 8888

Fax: (86-577)6177 8000

Hotline: 400-826-8008

P/C: 325604

官方网站 [www.delixi-electric.com](http://www.delixi-electric.com)

官方微博 <http://e.weibo.com/delixi2008>



微信订阅号



# 时刻守护您的用电安全

■ 东区  
地址: 杭州市上城区秋涛路 28 号  
凤凰中心 4 号楼 1106 室  
邮编: 310000  
电话: 0571-88962681  
传真: 0571-88962105

■ 西区  
地址: 成都市金牛区沙湾路 1 号  
汇龙湾广场 4040 室  
邮编: 610000  
电话: 028-87711123  
传真: 028-87711123

■ 南区  
地址: 广东省广州市荔湾区南岸路  
63 号城启大厦 2707 室  
邮编: 510160  
电话: 020-81272152  
传真: 020-81272952

■ 北区  
地址: 北京市丰台区枫竹苑一区  
未来假日花园 20-08  
邮编: 100076  
电话: 010-87576990  
传真: 010-87576991

■ 中区  
地址: 湖北省武汉市新华路 396 号  
民生银行大厦 2708 室  
邮编: 430000  
电话: 027-85512405  
传真: 027-85696016



全球技术  
为我所用



**DELIXI**  
ELECTRIC

德力西电气

## CDB9LM

电磁式漏电保护断路器

# CDB9LM 电磁式漏电保护断路器



CDB9LM 电磁式漏电断路器具有以下功能：

漏电保护	过载保护
短路保护	隔离功能

## 主要参数

额定电流	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
额定电压	2P:230 / 4P: 400V AC
极数	2P/4P
分断能力	6kA
漏电保护类型	AC 型
额定剩余动作电流	30mA、300mA
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
进线方式	上进下出
脱扣指示	漏电模块操作手柄上有红色剩余电流动作脱扣指示
手动控制	手柄允许两种复位模式 断路器 and 剩余电流动作装置同时复位 断路器 and 剩余电流动作装置分别复位，剩余电流动作防止暂态过电压（闪电、电网操作等）引起的误动作
接线	隧道式接线端子 端子接线面积 ■ 32A 及以下，适用于 25 mm <sup>2</sup> 及以下导线 ■ 40,50,63A，适用于 35 mm <sup>2</sup> 及以下导线
安装	模块化结构，可方便地安装在 DIN 标准导轨上 上下锁定夹，安装更方便 额定扭矩 ■ 32A 及以下 :2.5Nm ■ 40,50,63A:3.5Nm
附件	OF 辅助触头，SD 报警触头，MX+OF 分励脱扣器，过、欠压脱扣器
符合标准	IEC/EN 61009-1,GB16917.1
符合认证	CCC, CE

对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣  
CDB9LM 为预拼装式剩余电流动作保护断路器，最大限度地避免了误拼装剩余电流动作附件的风险。

- 脱扣特性
- C 型曲线
  - 保护常规负载和配电线缆
  - 脱扣特性：瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) I<sub>n</sub>

## CDB9LM 电磁式漏电保护断路器

产品名称	分断能力	壳架等级	极数	脱扣类型	额定电流	剩余电流
CDB9LM	N	63	2	C	20	30mA
	N: 6kA	63: 63A	2: 2P 4: 4P	C: C 型	6: 6A 10: 10A ... 63: 63A	缺省: 30mA R300: 300mA

CDB9LM	分断能力	脱扣类型	壳架等级	额定剩余动作电流	额定电流	极数	
						2P	4P
	N	C	63A	30mA	6	CDB9LMN632C06	CDB9LMN634C06
					10	CDB9LMN632C10	CDB9LMN634C10
					16	CDB9LMN632C16	CDB9LMN634C16
					20	CDB9LMN632C20	CDB9LMN634C20
					25	CDB9LMN632C25	CDB9LMN634C25
					32	CDB9LMN632C32	CDB9LMN634C32
					40	CDB9LMN632C40	CDB9LMN634C40
					50	CDB9LMN632C50	CDB9LMN634C50
					63	CDB9LMN632C63	CDB9LMN634C63
			63A	300mA	6	CDB9LMN632C06R300	CDB9LMN634C06R300
					10	CDB9LMN632C10R300	CDB9LMN634C10R300
					16	CDB9LMN632C16R300	CDB9LMN634C16R300
					20	CDB9LMN632C20R300	CDB9LMN634C20R300
					25	CDB9LMN632C25R300	CDB9LMN634C25R300
					32	CDB9LMN632C32R300	CDB9LMN634C32R300
					40	CDB9LMN632C40R300	CDB9LMN634C40R300
					50	CDB9LMN632C50R300	CDB9LMN634C50R300
					63	CDB9LMN632C63R300	CDB9LMN634C63R300

## 外形及安装尺寸 (mm)

