

AM系列

中型气缸

油润滑 · 无油润滑 · 低油压型/φ40, φ50, φ63, φ80, φ100




- 使用寿命长, 可高速运动
- 标准型带气缓冲
- 可安装磁性开关
- 可无油润滑运动

符号



型号选择



1 气缸
(标准型内置磁环)

2 安装方式

B : 标准型
L : 脚架
F : 前法兰
G : 后法兰
C : 单U型钩
D : 双U型钩
T : 中央轴耳

3 形式

无记号: 润滑
N : 无润滑
H : 低油压型
F : 铁

4 缸径(mm)

40 : φ40
50 : φ50
63 : φ63
80 : φ80
100 : φ100

5 行程/(mm)

40 : φ25, φ50, φ75, φ100,
φ125, φ150, φ175, φ200,
φ250, φ300, φ350, φ400,
φ450, φ500
50 : φ25, φ50, φ75, φ100,
φ125, φ150, φ175, φ200,
φ250, φ300, φ350, φ400,
φ450, φ500, φ600
63 : φ25, φ50, φ75, φ100,
φ125, φ150, φ175, φ200,
φ250, φ300, φ350, φ400,
φ450, φ500, φ600
80 : φ25, φ50, φ75, φ100,
φ125, φ150, φ175, φ200,
φ250, φ300, φ350, φ400,
φ450, φ500, φ600, φ700
100 : φ25, φ50, φ75, φ100,
φ125, φ150, φ175, φ200,
φ250, φ300, φ350, φ400,
φ450, φ500, φ600, φ700

6 杆防尘选件

杆防尘罩 J : 尼龙帆布
K : 聚氨酯橡胶布
缓冲无记号 : 两端
N : 无缓冲

H : 头盖端
R : 杆端

※ 低油压型 : 标准型不带缓冲
※※ 当两个以上的符号需要追加时,
按字母顺序排列。

7 特殊选择

无记号: 标准型
XC16 : 防铜离子型

8 磁性开关数目

无记号: 无磁性开关
W3 : 舌簧开关型
W2 : 抗强磁场型(无触点型)
W3(AC100,200V,DC24V)
(标准磁性开关导线长度为0.5m, 如
果要导线的长度为3m, 可在型号后
尾加
“L”, 例如: W3—W3L

9 磁性开关数目

无记号: 2 件
S : 1 件
n : n 件

型号

型号	形式	动作形式	密封
AMON	无润滑	双动	特殊
AMOH	低油压型		特殊