

结构紧凑

由于采用了高性能技术，型号 100AF 至 250AF 的深度均仅为 60mm。

盒式设计

所有附件都可由用户自行组装。能够快速适应各种现场规格变更。



符合 RoHS 指令

使用的所有材料均符合 RoHS 指令要求，主要部件易于再生利用。

可互换性

外部尺寸 (400AF) 和安装孔尺寸 (160AF 至 400AF) 的设计与 G-TWIN 断路器相同。在客户临时更改设计时(例如：想要更换为漏电断路器)，只需变更型号即可。



BW253E0

可互换性



EW250EAG-3P

可互换性



BW403S0



EW400EAG-3P

■ 产品型号一览

系列	框架 电流 (AF)	基本型号	极数	额定电流 (A)	额定绝缘 电压 Ui (V)	额定分断容量 (kA) [Icu/Ics] GB14048.2 AC		
						230V	380V	400V
BW0	32	BW32A0	2	5、10、15、20、32	440	2.5/2	1.5/1	1.5/1
		BW33A0	3	5、10、15、20、32	440	2.5/2	1.5/1	1.5/1
	100	BW103E0	3	15、20、25、30、40、50、60、75、80、100	690	25/13	18/5	15/4
		BW103S0	3	15、20、25、30、40、50、60、75、80、100	690	85/22	35/9	35/9
	160	BW162E0	2	100、125、150、160	690	25/13	18/9	18/9
		BW163E0	3	100、125、150、160	690	25/13	18/9	18/9
		BW162J0	2	100、125、150、160	690	50/25	25/13	25/13
		BW163J0	3	100、125、150、160	690	50/25	25/13	25/13
		BW162S0	2	100、125、150、160	690	85/43	36/18	36/18
		BW163S0	3	100、125、150、160	690	85/43	36/18	36/18
	250	BW252E0	2	175、200、225、250	690	25/13	18/9	18/9
		BW253E0	3	175、200、225、250	690	25/13	18/9	18/9
		BW252J0	2	175、200、225、250	690	50/25	25/13	25/13
		BW253J0	3	175、200、225、250	690	50/25	25/13	25/13
		BW252S0	2	175、200、225、250	690	85/43	36/18	36/18
		BW253S0	3	175、200、225、250	690	85/43	36/18	36/18
400	BW402S0	2	250、300、350、400	690	85/43	36/18	36/18	
	BW403S0	3	250、300、350、400	690	85/43	36/18	36/18	