

## 产品概述

QY型充油式潜水电泵是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠地防水密封性能，体积小，重量轻，不需泵房，不需灌引水，使用维护及管理方便。

## 应用范围

- 1、农田园林的排灌、井灌、喷灌；
- 2、井下提水，水塔送水
- 3、排涝防汛
- 4、船舶舱底排水；
- 5、城建、工矿给排水；

## 工作条件

潜水泵潜入水下深度不得超过5m；

水温不超过40°C；

水中含沙量或不溶水的固体颗粒的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；

无腐蚀、水的PH值为6.5-8；

输送介质为一般常温清水：井水、河水、湖水

## 型号意义

QY 25-17-2.2

电动机额定功率(kw)

额定扬程(m)

额定流量(m<sup>3</sup>/h)

充油式潜水电泵

## 性能参数

型号	电压 V	口径 (英寸)	流量 (m <sup>3</sup> /h)	转速 r/min	功率 (Kw)	扬程 (m)	型号	电压 V	口径 (英寸)	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 r/min	功率 (Kw)
QY100-4.5-2.2	380	6	100	2860	2.2	4.5	QY8.4-50-3	380	1.5	8.4	50	2860	3
QY65-7-2.2	380	4	65	2860	2.2	7	QY65-13-4	380	4	65	13	2860	4
QY25-17-2.2	380	2.5	25	2860	2.2	17	QY65-18-5.5	380	4	65	18	2900	5.5
QY15-26-2.2	380	2	15	2860	2.2	26	QY250-5-5.5	380	8	250	5	2900	5.5
QY8.4-40-2.2	380	1.5	8.4	2860	2.2	40	QY20-32-/2-3	380	2.5	20	32	2900	3
QY160-4-3	380	6	160	2860	3	4	QY25-38/2-4	380	2.5	25	38	2860	4
QY120-5-3	380	5	120	2860	3	5	QY10-70/4-4	380	2	10	70	2860	4
QY65-10-3	380	4	65	2860	3	10	QY18-85/4-7.5	380	2.5	18	85	2900	7.5
QY40-16-3	380	3	40	2860	3	16	QY10-110/4-7.5	380	2	10	110	2900	7.5
QY25-26-3	380	2.5	25	2860	3	26	QY18-126/6-11	380	2.5	18	126	2900	11
QY15-36-3	380	2	15	2860	3	36	QY10-165/6-11	380	2	10	165	2900	11
QY250-8-7.5	380	6	250	2860	7.5	8	QY40-12-2.2	380	3	40	12	2860	2.2
QY40-21-4	380	5	40	2860	4	21	QY220-6-5.5	380	6	220	6	2860	5.5