

SHF系列电铃



产品用途

SHF型电铃，系属外击式电铃，声音洪亮悦耳，适用于交流380V及以下电路中，应用在工厂、机关、学校、铁路等室内外的公共场合，作为音响讯号和报警所用。

选型指南

SHF	150	黑	220
产品型号	铃碗直径	颜色	额定电压
外击式电铃	150	黑 白	12、24、 36、48、 110、127、 220、380
	200		
	250		
	300		

正常工作条件

- 周围环境温度不高于 +40 °C，不低于 -40 °C。
- 空气相对湿度不大于 85%。
- 单次持续工作时间不宜超过 3 分钟。
- 工作电压在 ± 10% 额定电压范围内均能正常工作。
- 绝缘电阻不低于 20M Ω。
- 在无易爆、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃（包括导电尘埃）环境中使用。
- 在没有雨雪侵袭的地方使用。

规格参数

型号	额定电压交流(V)	铃径(mm)	音响强度(dB)	功耗(W)	颜色
SHF-150	12、24、36、 48、110、127、 220、380	150	80	30	黑、白
SHF-200		200	85	30	
SHF-250		250	90	35	
SHF-300		300	95	35	

订货须知

订货时须说明电铃铃碗直径、电流类别、额定电压、数量等参数。例如订购电铃铃碗直径为 150mm(6寸)，AC110V，黑，数量100只。可写为：电铃SHF-150mm(6寸)黑110V 100只。